

M6SP 定格電圧別型番一覧(2011.04.07現在：暫定)

DC用型番	定格電圧	電源コード長	定格消費電力	備考
M6SP-D12-02	DC12V	2m	48W	
M6SP-D12-05		5m		
M6SP-D12-10		10m		
M6SP-D17-05	DC17V	5m	48W	ソーラー電圧対応
M6SP-D17-10		10m		
M6SP-D24-02	DC24V	2m	48W	
M6SP-D24-05		5m		
M6SP-D24-10		10m		
M6SP-D35-05	DC35V	5m	48W	ソーラー電圧対応
M6SP-D35-10		10m		

AC用型番	定格電圧	電源コード長	定格消費電力	備考
M6SP-A10-02	AC100V 50/60Hz	2m	58W	電源コード先端に差込みプラグ付き
M6SP-A10-05		5m		
M6SP-A10-10		10m		
M6SP-A20-02	AC200V 50/60Hz	2m	55W	
M6SP-A20-05		5m		
M6SP-A20-10		10m		
M6SP-A23-02	AC230V 50/60Hz	2m	55W	
M6SP-A23-05		5m		
M6SP-A23-10		10m		

主な仕様

モーター形式 : 三相ブラシレスDCモーター

ポンプ性能

最大流量 : 17 L/min.

最大揚程 : 8 M

定格電圧・定格周波数 : 定格電圧別型番表に示す各電圧

消費電量/最大流量時 : 定格電圧別型番表に示す各電力値

構造・材質

外郭材料 : 変性PPE樹脂

ローター材質 : プラスチックマグネット

軸材質 : セラミックス (アルミナ)

軸受材質 : セラミックス (アルミナ)

モールド材質 : ポリウレタン樹脂

寸法 : 68X82X107mm (ベースを含む)

重量 : 600g (電源コード2m差込プラグ無しの場合)

M6SP



M6SP 本体



EXフィルター付、AC電源仕様